

## Korrosionsbeskyttende fedt spray 500ml



FERTAN korrosionsbeskyttelsesfedt er et meget specielt fedt, der kombinerer de positive egenskaber ved et fedt med en voks. Denne specielle sammensætning muliggør enorme krybeegenskaber, der trænger op til 5 cm i folder, sprækker, flanger og pladeforarbejdning ved 20 ° C. Dette forhindrer imidlertid, at materialet løber tør ved temperaturer over 40 ° C. Anti-korrosionsfedt giver ekstrem og permanent beskyttelse af karosserikomponenterne mod korrosion og bruges i nye køretøjer, gamle timere, byggekøretøjer og landbrugsmaskiner. Mange beskyttelsesmaterialer sikrer kompatibilitet med eksisterende, ofte ældre, beskyttelsesmaterialer. (såsom stenflisbeskyttelse baseret på harpiks og bitumen, voksbelægninger osv.). For at undgå ansvarsproblemer, bedes du kontakte vores teknikere for at kontrollere dette. Særlige produktfordele: Meget god korrosionsbeskyttelse på lang sigt Komponent med høj fast stof Gennemtrænger flanger, samlinger, metalplader osv. Perfekt ved 20 ° C Meget gode langtidsvirkninger Mild behagelig lugt Kold fleksibel og permanent elastisk beskyttelsesfilm Med tilstrækkelig lagtykkelse med selvhelende virkning Mindre skader lukkes automatisk Levering inklusive 360 °° rundstråledyse til perfekt anvendelse

Vurdering: Endnu ikke vurderet

**Pris:**

Pris inkl. rabat: kr165.00

Salgspris fratrukket rabat:

Brutto-salgspris: kr165.00

Rabat:

[Stil et spørgsmål angående dette produkt](#)

Producent: [Fertan GmbH](#)

Beskrivelse

## Beskyttende vokse: Korrosionsbeskyttende fedt spray 500ml

---

forarbejdning:

Påføring med sprøjtebeholder og 360 ° rundt mundstykke. Overfladen skal være fri for løst materiale såvel som tørt og rustfrit. Fjern korrosion med FERTAN-rustomdanner korrekt.

Anbefalet behandlingstemperatur 10 - 30 ° C

Anbefalet tørt lagtykkelse ca. 50 um.

En højere lagtykkelse, muligvis anvendt i en anden applikation, øger den beskyttende virkning.

ADVARSEL! De flydende varer (1l og 10l) kan kun behandles med en hulrumspresser!

Opbevaring og holdbarhed:

Ved temperaturer mellem +10 og + 30 ° C mindst 24 måneder. Opbevaring frostfrit.



FARE  
FN 1950

### FARE ADVARSLER

Ekstremt brandfarlig aerosol. Beholderen er under pres: kan sprænge, når den opvarmes. Kan give en allergisk reaktion.

### SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Ryg ikke. Sprøjt ikke på åben ild eller anden antændelseskilde. Punkter ikke eller brænd ikke, selv efter brug. Beskyt mod sollys. Udsæt ikke for temperaturer over 50 ° C / 122 ° F.

### Anmeldelser

Der er endnu ikke foretaget en produktanmeldelse af dette produkt